

Zestawy trzpieni gwintowanych, z ogranicznikiem wkręcania

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal chromianowana na niebiesko.

Stal nierdzewna z polyskiem.

Wskazówka:

Trzpień gwintowany z ogranicznikiem wkręcania zostały opracowane specjalnie do zastosowania jako "trzpień wklejane". Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.

Do wklejania w praktyce sprawdziły się produkty LOCTITE 638 i 648.

Dane techniczne – patrz K0404.

Nr Zamówienia	Materiaal basislichaam	Zawartość (szt.) (w komplecie nie ma kleju LOCTITE 638 oraz 648)
K0405.01	Stal	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60 (x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 (x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)
K0405.02	Stal nierdzewna	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60 (x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 (x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)