


## Klej LOCTITE (Wyposażenie)

### Opis artykułu/ilustracje produktu



Klejenie tulei i łożysk

### Opis

#### Wskazówka:

Do przyklejenia panewek, łożysk i tulei w pasowaniu przylgowym dokładnym, pasowaniu właczanym dokładnym i pasowaniu skurczowym. Styk na całej powierzchni zapobiega powstawaniu luzów i korozji.

LOCTITE – klej montażowy specjalny, K0655.638....

Dobre wypełnianie szczelin i szybkie twardnienie. Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.

LOCTITE – klej montażowy uniwersalny, K0655.648....

Dobre wypełnianie szczelin, szybkie twardnienie i duża odporność na temperatury: od -55°C do +175°C.

## Klej LOCTITE (Wyposażenie)

### Rysunki



### Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja	Pojemnik	Wytrzymałość na ścinanie ściskaniem N/mm <sup>2</sup>	Moment tężliwości Nm	Odporność termiczna
K0655.6380010	LOCTITE 638	tubka 10 ml	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	tubka 10 ml	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C