

Zestawy trzpieni gwintowanych, z ogranicznikiem wkręcania

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Trzpień gwintowane z ogranicznikiem wkręcania zostały opracowane specjalnie do zastosowania jako "trzpień wklejane". Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.

Do wklejania w praktyce sprawdziły się produkty LOCTITE 638 i 648.

Dane techniczne – patrz K0404.

Przegląd artykułów

Nr Zamówieni:	Materiał korpusu	Zawartość (szt.) (w komplecie nie ma kleju LOCTITE 638 oraz 648)
K0405.01	stal	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)
K0405.02	stal nierdzewna	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)