

Narzędzie montażowe do wstawki gwintowanej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Wskazówki obsługowe:

Narzędzia montażowe do wstawek gwintowych

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Odpowiedni do gwintu wewnętrznego D1	Montaż wiertło o \emptyset	Montaż \emptyset obniżenia +0,25	Montaż gwintownik	Montaż minimalna głębokość gwintu	Demontaż - \emptyset wiertła	Demontaż - głębokość wiercenia
K0398.805	M5	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0398.806	M6	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8
K0398.808	M8/M8x1	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8
K0398.810	M10/M10x1,25	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8
K0398.812	M12/M12x1,25	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8

Nr Zamówienia	Montaż wiertło o \emptyset	Montaż \emptyset obniżenia +0,25	Montaż gwintownik	Montaż minimalna głębokość gwintu	Demontaż - \emptyset wiertła	Demontaż - głębokość wiercenia
K0399.804	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0399.805	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0399.806	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8
K0399.808	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0399.810	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0399.812	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0399.814	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0399.816	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0399.818	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0399.820	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4
K0399.822	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4
K0399.824	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4

Nr Zamówienia	Montaż wiertło o \emptyset	Montaż \emptyset obniżenia +0,25	Montaż gwintownik	Montaż minimalna głębokość gwintu	Demontaż - \emptyset wiertła	Demontaż - głębokość wiercenia
K0400.808	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0400.810	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0400.812	10,8	12,3	M10x1,25	14,5	9,5	4,8
K0400.814	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0400.816	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0400.818	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0400.820	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0400.822	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0400.824	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0400.830	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4